

AMBALARE

APSEQUARZ este ambalat în saci de hârtie foarte rezistenți de 33 kg.

DEPOZITARE

În ambalajele originale închise, 12 luni de la data de fabricație înscrisă pe ambalaj, depozitat în spațiu închis, curat și uscat.

DATE TEHNICE

Caracteristicile fizico-chimice

Culoare (naturală): o gamă de 19 culori (a se urmări lista de culori)

Granulometrie: 0,50 - 0,70 – 1 – 2 - 3

P.A.F.: 0,2%

Duritate pe scara Mohs: 6° -7°

REZISTENȚA MECANICĂ

Rezistența la abraziune – 28 de zile

UNI EN 13813 – 13892/3 – 1339/G	CE
---------------------------------	----

1339/G	L.19,06	I
--------	---------	---

13892/3	7,2	A9
---------	-----	----

Rezistența la compresiune – 28 de zile

UNI EN 13813 – 13892/2	CE
------------------------	----

MPa 67,50	C80
-----------	-----

Limita de rezistență la tracțiune – 28 de zile

UNI EN 13813 – 13892/2	CE
------------------------	----

Mpa 7,29	F10
----------	-----

Marca CE APSEQUARZ EN 13813 CT-C70-F9-A9-I

CONSUM

Consumul indicat este între 3-5 kg/m² pentru pulbere și între 18-20 kg/ m² pentru varianta de aplicare pasta, la un cm de grosime.

UTILIZARE

APSEQUARZ este folosit pentru pardoseli industriale cu trafic intens:

Depozite de logistică, magazii de curierat, zone de depozitare, hangare de aeroporturi, fabrici (uzine).

Rampele de acces la garaje sau la locurile de parcare, ateliere de lucru, centre comerciale mărind rezistența mecanică a suprafeței.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE

Riscuri

Iritant pentru ochi și piele. Poate cauza arsuri. Iritant pentru plamani.

Măsuri de precauție

Nu lăsați la îndemâna copiilor. Evitați contactul cu ochii. A se purta ochelari de protecție adecvați. Evitați contactul pelungit și repetat cu pielea. A se folosi manuși/îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare. Evitați inhalarea pulberii/prafului. În cazul în care încăperea nu este ventilată suficient, folosiți echipamente corespunzătoare de respirație. Spălați hainele murdare înainte de a se refolosi.

Primul ajutor

În caz de contact cu pielea, spălați zona respectivă cu apă și săpun. În caz de contact cu ochii clătiți din abundență cu apă. Dacă respirația este îngreunată de aerul închis, scoateți persoana afectată la aer curat.

Metoda de depozitare a deșeurilor

Depozitați deșeurile în zone special amenajate, conform reglementărilor locale.